MAZDA 2 1.5 AT

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7
Вартість робіт, грн з ПДВ		864	1008	2016	1152	2160	1008
Загальна вартість ТО, (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 581	6 301	11 076	8 039	11 220	6 301
	Supra-X 0w20***	7 228	7 948	12 723	9 686	12 867	7 948

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	288	288	-	288	288
	фільтра салону	-	432	-	432	-	432
	свічок запалювання	-	576	576	576	576	576
Регулювання	світла фар	-	-	-	576	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 894
	гальмівних колодок задніх	7 269
	щітки склоочисника переднього лівого	2 278
	щітки склоочисника переднього правого	2 178
	щітки склоочисника заднього	1 222

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra-X 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 02.11.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Автоцентр Статус Авто»
Україна
м.Хмельницький, Львівське шосе, 38
Тел.: +38 (0382) 72 68 00
www.mazda.km.ua